

## ***Easy Primer***

Consolidante impregnante monocomponente

### **DESCRIZIONE**

Primer monocomponente con bassissima viscosità a base di una dispersione colloidale e di un polimero acrilico. Il prodotto presenta un eccellente potere penetrante e consolidante.

### **IMPIEGHI**

- Primer di fondo, su superfici assorbenti e poco assorbenti.
- Interfaccia nel ciclo **EASY BATH**.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

- Su supporti assorbenti, asportare tutte le parti di intonaco non adese con frattazzo in ferro, levigare velocemente con carta vetro a grana grossa.
- Su supporti poco assorbenti, mdf, cartongesso e simili, levigare la superficie con carta grana 150. Se utilizzato come interfaccia su **Easy Tiles** levigare con carta abrasiva grana 80.
- Terminate le operazioni di preparazione aspirare le polveri ed applicare il prodotto.

### **APPLICAZIONE**

Sia su supporti assorbenti che poco assorbenti, applicare il prodotto diluito con acqua, con rullo o pennello.

A pavimento, su massetto, applicare **Easy Primer** diluito 200%

e successivamente applicare **Easy Tiles** in “ciclo fresco su fresco”.

Su intonaco a parete applicare **Easy Primer** diluito 300% e successivamente applicare **Easy Undercoat** sempre in ciclo “fresco su fresco”.

In caso di utilizzo su superfici poco assorbenti, diluire al 100% e successivamente applicare **Easy Undercoat** in ciclo “fresco su fresco”

**Su prodotti differenti da quelli sopra descritti Rezina non garantisce risultato e durata**

### **CONSUMO**

- 70 – 215 g/m<sup>2</sup> per mano di prodotto diluito (normalmente è prevista una sola mano di prodotto)

### **SPECIFICHE TECNICHE**

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COLORE:</b>                              | Bianco                                                                            |
| <b>ASPETTO:</b>                             | Liquido                                                                           |
| <b>ODORE:</b>                               | Aromatico                                                                         |
| <b>pH:</b>                                  | 9-11                                                                              |
| <b>TENSIONE DI VAPORE:</b>                  | 23 mPa                                                                            |
| <b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>              | Non infiammabile                                                                  |
| <b>DENSITÀ</b>                              | 0,9 – 1,1 kg/L                                                                    |
| <b>SOLUBILITÀ</b>                           | miscibile                                                                         |
| <b>SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ SU ETICHETTA</b> | Nessuno                                                                           |
| <b>SOLVENTE PER LA PULIZIA ATTREZZI</b>     | Acqua                                                                             |
| <b>MAGAZZINAGGIO</b>                        | 12 mesi. Conservare in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C |

### **CARATTERISTICHE**

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina® non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. Si consiglia di verificare che la scheda tecnica sia quella più aggiornata.

### **N.B.**

**La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata di materiali applicati su pavimenti e pareti.**

**AVVERTENZE:** Utilizzare sempre guanti di lattice e maschera antipolvere in fase di carteggiatura. Non è prescritta la protezione delle vie respiratorie con maschera a carboni, ma ne è consigliato l'uso

**Rezina srl**

sede operativa, fatturazione e magazzini: Via Massari 240/33  
P.Iva 08828370018

10148 Torino tel. +39.011.2058969 fax +39.011.2051053  
[info@rezina.it](mailto:info@rezina.it) [www.rezina.it](http://www.rezina.it)

**Rev. 07 del 13/03/2019 (LB/MLR)**

Pagina 1 di 1