

RESSOURCE

Yves Klein® Sous-couche

Sottofondo indispensabile ed unico per le pitture
Yves Klein®Mat Profond & Yves Klein®Mat Velouté



Traduzione della scheda tecnica
N°971 in lingua francese



DESTINAZIONE

INTERNI

Su pareti, soffitti e superfici verticali, come sottofondo per le finiture
Yves Klein® Mat Profond & Mat Velouté

Substrati: Su tutti gli usuali materiali da costruzione adeguatamente preparati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sottofondo indispensabile ed unico per le finiture Yves Klein® Mat Profond e Yves Klein® Mat Velouté, a base di legante acrilico. Facile d'applicare, senza diluizione, pronto all'uso.

MESSA IN OPERA

Rispettare il Documento Tecnico Unificato 59-1 (AFNOR)

I fondi devono essere perfettamente privi di polvere, asciutti, sani, coerenti e molto puliti.
Se si vuole avere un effetto più liscio, carteggiare dopo l'applicazione di Sous-couche Yves Klein® con carta vetrata grana 180.

ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE:

Si applica per mezzo di pennello con setole sintetiche, rullo da 9-10mm, pompa airless o pistola tradizionale.

TIPI DI SUPPORTI	PREPARAZIONE
Pannelli in cartongesso, vecchie pitture ben aderenti... <i>(fondi poco porosi)</i>	Carteggiare leggermente e spolverare. Lavare e risciacquare se necessario. Applicare direttamente il primer Sous-couche Yves Klein®
Mattoni, intonaco... <i>(fondi porosi, Impolverati o sfarinati)</i>	Applicare prima il primer Impression Universelle . Quindi applicare il primer Sous-couche Yves Klein®

APPLICAZIONE

Applicare una mano di **Sous-couche Yves Klein®** con pennello o rullo, senza diluire.
Con pompa airless o pistola tradizionale, a seconda del dispositivo utilizzato, potrebbe Essere necessario diluire il prodotto con il 10-15% di acqua. Effettuare per ogni mezzo di applicazione scelto diversi test su un pezzo di cartone o su una regione della parete poco in vista, fino ad ottenere la diluizione ottimale.
Suggerimento: si consiglia di testare il rapporto di diluizione su una piccola area per determinare la percentuale corretta (la pittura non deve tirare, dovrebbe scorrere facilmente sulla superficie da rivestire).
Prima di applicare gli strati di finitura, per ottenere una superficie liscia ed omogenea, è possibile carteggiare il sottofondo con carta abrasiva grana 180.

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto	Opaco
Brillantezza	2-4 gloss rispettivamente sotto i 60° e 85°
Resa	Da 8 a 10 m²/L per strato a seconda della diluizione e del materiale scelto.
Asciugatura	1 ora (secco al tatto)
Carteggiabilità	Dopo 6 ore con carta vetrata grana 180
Ricopertura	Circa 4-6 ore (in base alla temperatura ed il grado di umidità dell'aria)
Residuo secco	69% in peso (+/- 2%) , 48% in volume (+/- 2%)
Pulizia degli strumenti	In acqua calda e sapone
Densità	1,70 kg/L (+/- 0,05)
Confezioni	Latte metalliche da 0,5L – 1L
Conservazione	1 anno in confezione originale non aperta. Conservare lontano da da fonti di gelo e calore. Dopo l'apertura chiudere saldamente la latta e consumare entro 6 mesi

PRECAUZIONI

Applicare tra + 8 ° C e + 30 ° C. Non applicare con umidità relativa superiore al 70%.
Il sottofondo di Yves Klein ® può levigato con carta vetrata grana 180 per ottenere una superficie liscia ed omogenea.

CARATTERISTICHE REGOLATORIE

CLASSIFICAZIONE AFNOR	Famiglia I – Classe 7b2
COV(1)	Valori limite UE del prodotto (cat A/a): 30g/L per il 2010. Questo prodotto contiene massimo 1 g/L di COV in condizioni di utilizzo
SICUREZZA	Fare riferimento alla scheda di sicurezza del materiale (MSDS), conforme alla legislazione in vigore

(1) Composti Organici Volatili

- Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, sulla scala della classe da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).