

MAT SOYEUX

Pittura acrilica al poliuretano opaca non lustrabile



Scheda tecnica n. 923



Mat Velouté



DESTINAZIONE

INTERNI

Sulle superfici verticali. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa.

SUPPORTI

utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e correttamente preparati. Sul ferro, è necessario utilizzare preventivamente un antiruggine adatto.

QUALITÀ DISTINTIVE

Pittura acrilica al poliuretano di alta qualità, diluibile con acqua, dal bell'aspetto opaco, morbida e ben tesa. Questa nuova qualità di pittura, destinata alle superfici murarie, è particolarmente adatta agli ambienti contemporanei

MESSA IN OPERA

Rispettare il D.T.U. 59-I

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti nuovi devono essere perfettamente spolverati, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti. Applicare una mano di Impression Universelle. Su fondi farinosi, gelatinosi, imbiancati, imbiancati con calce, su supporti macchiati (aderenti e non grassi), inutile lavare preliminarmente, sgrassare in maniera appropriata se necessario.

MATERIALE PER L'APPLICAZIONE

Si applica con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002).

Supporti poco porosi e vecchie pitture ancora ben aderenti.

Levigare leggermente e spolverare. Lavare e sciacquare se necessario. Apporre la Sous-couche d'accrochage.

Supporti nuovi o porosi: Apporre l'Impression Universelle

APPLICAZIONE

Raggiunta un'asciugatura completa dell'impressione adatta al supporto e alla tinta, applicare due mani di Mat Soyeux. La prima mano diluita con acqua allo 0-5%, se necessario. La seconda non diluita

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto: Opaco vellutato

Brillantezza: 3-4 UB sotto 60° e 8-10 UB sotto 85°

Resa: 16-18 m2 al litro a seconda della diluizione scelta.

Tempi di asciugatura: 30 minuti (asciutto al tatto)

Copribilità: 8 ore circa (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)

Estratto secco: 45% peso, 31% volume

Pulizia attrezzi: acqua

Densità: 1,25

Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 litri, 1 lt, 2,5 lt, 5 lt e 10 litri.

Conservazione: 1 anno in confezioni originale non intaccate. Riparare dal gelo.

PRECAUZIONI

non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare in caso di umidità superiore al 75%. Eliminare le protezioni adesive prima dell'asciugatura completa del film. Per i toni vividi o scuri, è consigliato l'utilizzo de Primaire des Tons Pleins al posto di una terza mano di colore (consultare la lista delle tinte interessate in negozio).

CARATTERISTICHE NORMATIVE

CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (I)

Valore limite UE del prodotto (cat A/a): 30/l per 2010

Il prodotto contiene max. 30g/l Cov

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore