



Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT MATT EMULSION (a base d'acqua)

- Disponibile in tutti i colori.
- 15 volte più duratura rispetto alle tradizionali idropitture opache.
- Ideale per diversi tipi di superfici, tra cui legno e metallo.
- Sicuro per i bambini ai sensi della normativa BS EN71 – 3: 2013 Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.
- Completamente lavabile.
- Antimacchia.
- Virtualmente inodore una volta applicato e asciutto in 2-4 ore.
- Prodotto ecologico.
- Disponibile nella versione da 10, 5, 2,5 e 1 l.
- 5% di livello di lucentezza.

INTELLIGENT MATT EMULSION

- APPLICAZIONE E UTILIZZO -



SU PARETI CON INTONACO INTERNO GREZZO NUOVO:



Fare asciugare l'intonaco interno nuovo per almeno 4 settimane. Lavare leggermente le pareti per rimuovere la polvere prima dell'applicazione. Tutte le pareti interne intonacate richiedono una prima mano di velatura, diluendo la pittura Intelligent Matt Emulsion con il 5-25% di acqua pulita.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare due strati di Intelligent Matt Emulsion per ottenere l'intensità di colore desiderata.



Dopo 4 ore applicare una seconda mano di Intelligent Matt Emulsion. La superficie del fondo sarà asciutta dopo un'ora.



SU PITTURA DI FINITURA GIÀ PRESENTE:



Verificare che la superficie sia pulita, asciutta e priva di grasso, utilizzando uno speciale composto alcalino per rimuovere la pittura in fase di distacco e scrostata e risciacquando con acqua pulita.



Se si desidera una significativa variazione di colore, applicare Little Greene Intelligent Primer Undercoat nel colore abbinato per preservare l'intensità di colore.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare due strati di Intelligent Matt Emulsion per ottenere l'intensità di colore desiderata. Applicare la prima mano di pittura in modo uniforme.



Dopo 4 ore applicare una seconda mano di Intelligent Matt Emulsion. La superficie del fondo sarà asciutta dopo un'ora.



SU RIVESTIMENTI NUOVI:



Perfetta per rivestimenti con pannelli in legno, non per battiscopa, finestre e porte.



Assicurarsi di impermeabilizzare eventuali nodi presenti sul legno tenero con un agente coprinodi. Il legno duro grezzo deve essere pulito e trattato con Little Greene Aluminium Wood Primer. Si raccomanda di non verniciare il legno umido, verificare quindi che il legno sia asciutto.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare due strati di Intelligent Matt Emulsion per ottenere l'intensità di colore desiderata. Applicare la prima mano di pittura in modo uniforme nella stessa direzione delle venature del legno.



Dopo 4 ore applicare una seconda mano di Intelligent Matt Emulsion. La superficie del fondo sarà asciutta dopo un'ora.