



Little Greene®

— P A I N T & P A P E R —

WALL PRIMER SEALER (a base d'acqua)

- Primer raccomandato per intonaco di pareti interne ed esterne.
- Ideale per essere utilizzato su superfici irregolari o friabili.
- Disponibile nei colori pastello.
- Virtualmente inodore una volta applicato.
- Asciugatura rapida, asciutto al tatto dopo 2 ore, riapplicare dopo 4 ore.
- Prodotto ecologico.
- Disponibile in lattine da 10 e 2,5 l.
- 5% di livello di lucentezza.

WALL PRIMER SEALER

- APPLICAZIONE E UTILIZZO -



SU PITTURA DI FINITURA GIÀ PRESENTE:



Verificare che la superficie sia pulita, asciutta e priva di grasso, utilizzando uno speciale composto alcalino per rimuovere la pittura in fase di distacco e scrostata e risciacquando con acqua pulita.



Strofinare completamente con carta vetrata a grana media, per creare una base per la pittura, levigando le superfici in cui la pittura è stata rimossa. Eliminare la polvere dalle superfici.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare la pittura in modo uniforme.



Applicare uno strato di Wall Primer Sealer per garantire una completa protezione superficiale prima dell'applicazione del prodotto di finitura Little Greene.



La superficie del fondo sarà asciutta e sovraverniciabile dopo 4 ore.



SU PARETI CON INTONACO INTERNO NUOVO:



Fare asciugare l'intonaco interno nuovo per almeno 4 settimane. Applicare una prima mano alle pareti interne con intonaco nuovo, diluendo la pittura con il 5-15% di acqua pulita, se il fondo di applicazione è eccessivamente poroso.



Una volta asciutto, lavare leggermente le pareti per rimuovere la polvere prima dell'applicazione.



La superficie del fondo sarà asciutta dopo 4 ore.



SU FONDI DI APPLICAZIONE ESTERNI FRIABILI:



Verificare che la superficie sia pulita, asciutta e libera da polvere. Spazzolare le superfici per rimuovere il materiale residuo. Agitare Wall Primer Sealer prima dell'uso. Le pareti irregolari, gessose o friabili devono essere stabilizzate con una mano di Little Greene Wall Primer Sealer.



Sulle superfici nuove e sulle finiture già presenti che non richiedono stabilizzazione, applicare una mano di fondo, diluendo la pittura con il 5-15% di acqua pulita a seconda della porosità del fondo di applicazione.



La superficie del fondo di applicazione sarà asciutta dopo un'ora e la finitura può essere completata con lo speciale prodotto di finitura Little Greene.